

小型鋼材反転機

e - REV48-300



YouTube にて
動画配信中

Updated date : 2th Nov, 2021

IWATA

小型鋼材反転機 400×800×t300 e-Rev48-300

特 徴

- (1) 一連の反転動作を自動化し、作業の効率化を可能にします。
- (2) 全電動化により衝撃の少ない反転動作を実現、また油圧レスにより環境に優しくメンテナンス作業を削減できます。
- (3) 装置全体の大きさを 1220×1200mmとし、従来の反転機に比べ省スペースを実現狭い場所でも設置が可能です。
- (4) 搬入台高さを 800mm（装置下面から搬入台ワーク下面）とし、バリ取りの作業台として使用できます。

装置仕様

鋼材最大サイズ	幅 400× 長さ800× 厚さ 300mm (12~300mm厚まで) 搬入台よりオーバーハングさせることにより 幅 500× 長さ1000mmにも対応可能
鋼材最大質量	500kg
装置の大きさ	搬入台／搬出台水平位置 幅 1220× 長さ1200× 高さ930mm
電源	三相AC 200V
装置重量	550kg

反転時間

約 45~30秒（鋼材厚さ12~300mmで変動）
起動ボタン ON 後、搬出台に移載されるまでの時間
鋼材の厚みにより反転時間が変動します。

岩田工機株式会社 大口工場

〒480-0141

愛知県丹羽郡大口町上小口 1 - 7 5 3

TEL0587-95-2421

E-mail yoichiro-kato@iwata-koki.co.jp

URL <https://www.iwata-koki.co.jp/>

IWATA